

PENERANGAN

[Mesin Pengering Teh Berputar](#) ini mempunyai 14 dulang ayak, diameter setiap dulang ialah 70 cm, jumlah kawasan pengeringan 5.38m². Ia boleh memproses 15-20 kg teh basah setiap kelompok.

Mengamalkan struktur pengambilan udara turbin, isipadu udara cukup besar untuk menghilangkan lebih banyak udara lembap dan panas, dan kelajuan pengeringan teh meningkat sebanyak 30%, dengan wayar pemanas elektrik yang tahan lama dengan diameter 1mm dan polimer tahan suhu tinggi kek penebat, hayat perkhidmatan wayar pemanasan meningkat sebanyak 40% berbanding dengan syarikat lain. Jenis bahan penebat tahan haba suhu tinggi mesra alam baharu, dengan ketebalan 3 cm, dan menutup sepenuhnya mesin untuk memastikan tiada haba terbang dan 30% penjimatan tenaga. Pintunya dilapisi dengan jalur getah elastik tahan suhu tinggi, yang boleh menutup pintu mesin untuk mengelakkan udara panas daripada keluar.

KELEBIHAN

1. Reka bentuk pengeringan berputar, daun teh dipanaskan secara sekata dan lebih cepat kering.
2. Penggunaan dulang ayak keluli tahan karat tidak akan menghasilkan bahan berbahaya, memastikan kebersihan pengeluaran teh.
3. Menggunakan engsel keluli berkekuatan tinggi dan pemegang pintu, hayat perkhidmatan mesin meningkat sebanyak 40% berbanding syarikat lain.
4. Reka bentuk saluran udara yang dipatenkan membolehkan bahagian bawah setiap dulang ayak memasuki udara, yang dengan cepat menghilangkan lembapan dalam teh dan meningkatkan kecekapan pengeringan.

PERMOHONAN

[Mesin Pengeringan Teh Kecil](#) sesuai untuk memproses teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herba, berikut adalah masa kerja yang diperlukan untuk pengeluaran teh di atas.

Jenis Teh	Suhu	Waktu bekerja
Teh hitam	80-120 °C	20-60 Minit
Teh hijau	80-120 °C	20-60 Minit
Teh Putih	80-120 °C	20-60 Minit
Teh Oolong	80-120 °C	20-60 Minit
Teh herba	80-120 °C	20-60 Minit

Data di atas adalah untuk rujukan sahaja, dan masa pemprosesan khusus hendaklah ditentukan mengikut situasi sebenar.

SPESIFIKASI

Senarai spesifikasi [Mesin Pengering Teh](#) :

Model		DL-6CHZ-5
Dimensi		910 × 880 × 1830 mm
voltan		220V 50HZ
Elemen pemanas		Kawat pemanas elektrik
Jumlah kuasa pemanasan		9.0 KW
Kumpulan elemen pemanas		1 Kumpulan
Motor kipas	Kuasa	0.18 KW
	Kelajuan	1400 rpm
	Voltan terkadar	220 V
Pallet motor berputar	Kuasa	15 W
	Kelajuan	1250 rpm
	Voltan terkadar	220 V
Kelajuan putar palet		6 rpm
Jenis palet		Bulat
Kawasan pengeringan yang berkesan		5.38 m ²
Bilangan palet pengeringan		14
Kapasiti setiap kelompok		15-20 kg / masa

Spesifikasi semua [Mesin Pengering Teh Ortodoks](#) .

Model	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
Kuantiti Dulang	10 pcs	14 pcs	16 pcs	16 pcs	36 pcs
Diameter Dulang	50 sm	70 sm	90 sm	110 sm	110 sm
Kawasan Pengeringan	2 m ²	5 m ²	9 m ²	14 m ²	34 m ²
Kapasiti	6-8 kg	15-20 kg	27-36 kg	42-56 kg	102-136 kg

Jika anda mempunyai keperluan khas, ia boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.

FOTO



1. 功率. 10500W

Rotary Tea Dryer DL-6CHZ-5B

Voltage: 220V / 380V
Heating Power: 9kw
Tray Layers: 14 Layers
Tray Diameter: 70 cm
For All Kind Tea

15 kg Per Batch
Drying Area: 5m²
Stainless Steel Trays



L:91cm W:88cm H:183cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767











HUBUNGI

Jika anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk mendapatkan harga.



↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terkini secara terus ↑ ↑