

Penerangan

1. Ini [Mesin pengeringan teh berputar](#) mempunyai 16 dulang penapis, diameter setiap dulang adalah 110 cm, jumlah kawasan pengeringan 14.6 m² . Ia boleh memproses 20-25 kg teh basah setiap batch.
2. ADOPT Turbin Turbin Turap Turap, jumlah udara cukup besar untuk mengambil lebih banyak lembap dan udara panas, dan kelajuan pengeringan teh meningkat sebanyak 30%, dengan dawai pemanasan elektrik yang tahan lama dengan diameter 1mm dan kek penebat polimer tahan suhu tinggi, hayat perkhidmatan wayar pemanasan ditingkatkan sebanyak 40% berbanding dengan syarikat lain.
3. Jenis baru bahan penebat tahan haba suhu tinggi yang mesra alam, dengan ketebalan 3 cm, dan sepenuhnya meliputi mesin untuk memastikan tidak ada haba yang sia-sia dan penjimatan tenaga 30%. Pintu dipenuhi dengan jalur getah elastik tahan suhu tinggi, yang boleh menutup pintu mesin untuk mengelakkan udara panas daripada melarikan diri.

Kelebihan

1. Reka bentuk pengeringan berputar, daun teh dipanaskan secara merata dan mengeringkan lebih cepat.
2. Penggunaan dulang penapis keluli tahan karat tidak akan menghasilkan bahan yang berbahaya, memastikan kebersihan pengeluaran teh.
3. Menggunakan engsel keluli kekuatan tinggi dan pemegang pintu, hayat perkhidmatan mesin meningkat sebanyak 40% berbanding dengan syarikat lain.
4. Reka bentuk saluran udara yang dipatenkan membolehkan bahagian bawah setiap dulang penapis memasuki udara, yang dengan cepat menghilangkan kelembapan dalam teh dan meningkatkan kecekapan pengeringan.

Permohonan

[Mesin pengeringan teh kecil](#) sesuai untuk memproses teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herba, berikut adalah masa kerja yang diperlukan untuk pengeluaran teh di atas.

Jenis teh	Suhu	Masa bekerja
Teh hitam	80-120 °C	20-60 minit
Teh Hijau	80-120 °C	20-60 minit
Teh putih	80-120 °C	20-60 minit
Teh Oolong	80-120 °C	20-60 minit
Teh herba	80-120 °C	20-60 minit

Data di atas hanya untuk rujukan, dan masa pemprosesan tertentu akan ditentukan mengikut keadaan sebenar.

Spesifikasi

[Mesin pengering teh](#) Senarai Spesifikasi:

Model	DL-6CHZ-QD14
Dimensi	1693 × 1310 × 2290 mm
Voltan	220/380V 50Hz
Elemen pemanasan	Gas Elektrik (Hybird)
Kuasa pemanasan elektrik	24 kW
Kekuatan Motor Fan	0.55 kW
Dulang berputar kuasa motor	60 w
Kelajuan dulang	6 rpm
Bentuk dulang	Bulat
Diameter dulang	108-110cm
Kuantiti dulang	16 lapisan
	14.6 m ²
Kapasiti setiap batch	42-56 kg/batch

Model	DL-6CHZ-QD14	DL-6CHZ-QD14	DL-6CHZ-QD14
Bahan dulang	Keluli tahan karat	Keluli tahan karat	Keluli tahan karat
Bahan Lembaga Dalam	Keluli galvanized	Keluli tahan karat	Keluli tahan karat
Bahan Lembaga Luar	Papan keluli dicat	Papan keluli dicat	Keluli tahan karat

Jika anda mempunyai keperluan khas, ia boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.

Gambar







Hubungi

Jika anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk mendapatkan harga.



↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terkini secara langsung ↑
↑