

## PENERANGAN

[Mesin Pengering Teh Berputar](#) ini mempunyai 16 dulang ayak, diameter setiap dulang ialah 90 cm, jumlah kawasan pengeringan 10m<sup>2</sup>. Ia boleh memproses 27-36 kg teh basah setiap kelompok.

Jenis bahan penebat tahan haba suhu tinggi mesra alam baharu, dengan ketebalan 3 cm, dan menutup sepenuhnya mesin untuk memastikan tiada haba terbuang dan 30% penjimatan tenaga. Pintunya dilapisi dengan jalur getah elastik tahan suhu tinggi, yang boleh menutup pintu mesin untuk mengelakkan udara panas daripada keluar.

Menggunakan engsel keluli berkekuatan tinggi dan pemegang pintu, hayat perkhidmatan mesin meningkat sebanyak 40% berbanding syarikat lain, Penggunaan mesin pengering dulang ayak keluli tahan karat tidak akan menghasilkan bahan berbahaya, memastikan kebersihan pengeluaran teh

## KELEBIHAN

1. Reka bentuk pengeringan berputar, daun teh dipanaskan secara sekata dan lebih cepat kering.
2. Lebih daripada 50% keseluruhan mesin menggunakan reka bentuk modular, masa pengeluaran yang lebih singkat untuk pesanan kelompok, dan penggantian alat ganti yang lebih mudah.
3. Reka bentuk saluran udara yang dipatenkan membolehkan bahagian bawah setiap dulang ayak memasuki udara, yang dengan cepat menghilangkan lembapan dalam teh dan meningkatkan kecekapan pengeringan.
4. Mesin dengan udara ekzos yang kuat mempunyai alur keluar ekzos lembapan yang cepat, dan alur keluar udara dibuka pada permulaan pengeringan untuk membolehkan lembapan dilepaskan dengan lebih cepat dan meningkatkan kecekapan pengeluaran.

## PERMOHONAN

[Mesin Pengeringan Teh Kecil](#) sesuai untuk memproses teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herba, berikut adalah masa kerja yang diperlukan untuk pengeluaran teh di atas.

Jenis Teh	Suhu	Waktu bekerja
Teh hitam	80-120 °C	20-60 Minit
Teh hijau	80-120 °C	20-60 Minit
Teh Putih	80-120 °C	20-60 Minit
Teh Oolong	80-120 °C	20-60 Minit
Teh herba	80-120 °C	20-60 Minit

Data di atas adalah untuk rujukan sahaja, dan masa pemprosesan khusus hendaklah ditentukan mengikut situasi sebenar.

## SPESIFIKASI

Senarai spesifikasi [Mesin Pengering Teh](#) :

Model	DL-6CHZ-9QB	
Dimensi	1420 × 1100 × 2190 mm	
voltan	380V 50HZ	
Elemen pemanas	Kawat pemanas elektrik	
Jumlah kuasa pemanasan	13.5 KW	
Kumpulan elemen pemanas	1 Kumpulan	
Motor kipas	Kuasa	0.18 KW
	Kelajuan	1400 rpm
	Voltan terkadar	220 V
Pallet motor berputar	Kuasa	15 W
	Kelajuan	1250 rpm
	Voltan terkadar	220 V
Kelajuan putar palet	6 rpm	
Jenis palet	Bulat	
Kawasan pengeringan yang berkesan	10.1 m <sup>2</sup>	
Bilangan palet pengeringan	16	
Kapasiti setiap kelompok	27-36 kg / masa	

Spesifikasi semua [Mesin Pengering Teh Ortodoks](#) .

Model	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
Kuantiti Dulang	10 pcs	14 pcs	16 pcs	16 pcs	36 pcs
Diameter Dulang	50 sm	70 sm	90 sm	110 sm	110 sm
Kawasan Pengeringan	2 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	14 m <sup>2</sup>	34 m <sup>2</sup>
Kapasiti	6-8 kg	15-20 kg	27-36 kg	42-56 kg	102-136 kg

Jika anda mempunyai keperluan khas, ia boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.

**FOTO**



















## HUBUNGI

**Jika anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk mendapatkan harga.**



**↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terkini secara terus ↑ ↑**





Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

**Boleh ↓ Anda juga boleh meninggalkan maklumat hubungan anda di bahagian bawah. Kami biasanya menghubungi anda dalam masa kira-kira 10 minit ↓ ↓**