

PENERANGAN

ini [Electric Heating Tea Leaf Dryer](#) mempunyai 16 dulang ayak, diameter setiap dulang ialah 110 sm, jumlah kawasan pengeringan 14.5m². Ia boleh memproses 60-75 kg teh basah setiap kelompok.

Lebih daripada 50% daripada keseluruhan mesin menggunakan reka bentuk modular, masa pengeluaran yang lebih singkat untuk pesanan kelompok, dan penggantian alat ganti yang lebih mudah.

Mesin pengering teh jenis dua pintu, yang pertama dalam industri mengguna pakai struktur gesper pintu kontena, yang lebih mudah untuk membuka dan menutup pintu, tahan lama, dan dimeterai dengan lebih baik.

Reka bentuk kawalan suhu dwi, secara automatik memotong kuasa apabila suhu melebihi had, untuk mengelakkan suhu yang berlebihan daripada merosakkan teh.

Menggunakan struktur kawalan suhu mikrokomputer, menambah modul had suhu mekanikal untuk memastikan kawalan suhu adalah kalis mudah dan tidak akan merosakkan teh akibat suhu tinggi.

KELEBIHAN

1. Reka bentuk pengeringan berputar, daun teh dipanaskan secara sekata dan lebih cepat kering;
2. Penggunaan dulang ayak keluli tahan karat tidak akan menghasilkan bahan berbahaya, memastikan kebersihan pengeluaran teh;
3. Menggunakan engsel keluli berkekuatan tinggi dan pemegang pintu, hayat perkhidmatan mesin meningkat sebanyak 40% berbanding dengan syarikat lain;
4. Reka bentuk saluran udara yang dipatenkan membolehkan bahagian bawah setiap dulang ayak memasuki udara, yang dengan cepat menghilangkan lembapan dalam teh dan meningkatkan kecekapan pengeringan.

PERMOHONAN

[Tea Dryer Machine](#) sesuai untuk memproses teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herba, berikut adalah masa kerja yang diperlukan untuk pengeluaran teh di atas.

Jenis Teh	Suhu	Waktu bekerja
Teh hitam	80-120 °C	20-60 Minit
Teh hijau	80-120 °C	20-60 Minit
Teh Putih	80-120 °C	20-60 Minit
Teh Oolong	80-120 °C	20-60 Minit
Teh herba	80-120 °C	20-60 Minit

Data di atas adalah untuk rujukan sahaja, dan masa pemprosesan khusus hendaklah ditentukan mengikut situasi sebenar.

SPESIFIKASI

[Double-door Tea Dryer Machine](#) senarai spesifikasi:

Model		DL-6CHZ-14
Dimensi		143x163x2320 mm
voltan		380V 50HZ
Elemen pemanas		Kawat pemanas elektrik
Jumlah kuasa pemanasan		18.0 KW
Kumpulan elemen pemanas		3 Kumpulan
Motor kipas	Kuasa	0.75 KW
	Kelajuan	1400 rpm
	Voltan terkadar	380 V
Motor berputar palet	Kuasa	40 W
	Kelajuan	1250 rpm
	Voltan terkadar	220 V
Kelajuan putar palet		6 rpm
Jenis palet		Bulat
Kawasan pengeringan yang berkesan		14.5 m ²
Bilangan palet pengeringan		16
Kapasiti setiap kelompok		60-75 kg/masa

Model	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
Kuantiti Dulang	10 pcs	14 pcs	16 pcs	16 pcs	36 pcs
Diameter Dulang	50 sm	70 sm	90 sm	110 sm	110 sm
Kawasan Pengeringan	2 m ²	5 m ²	9 m ²	14 m ²	34 m ²
Kapasiti	6-8 kg	15-20 kg	27-36 kg	60-75 kg	102-136 kg

Jika anda mempunyai keperluan khas, ia boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.

FOTO









HUBUNGI

Jika anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk mendapatkan harga.



↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terkini secara terus ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ **Anda juga boleh meninggalkan maklumat hubungan anda di bahagian bawah. Kami biasanya menghubungi anda dalam masa kira-kira 10 minit** ↓ ↓