

## PENERANGAN

Ini [teh pengeringan Mesin berputar](#) mempunyai 16 dulang ayak, diameter setiap dulang adalah 90 cm, jumlah kawasan pengeringan 10m<sup>2</sup>. Ia dapat memproses 27-36 kg teh basah setiap kumpulan.

Jenis baru bahan penebat tahan panas suhu tinggi yang mesra alam, dengan ketebalan 3 cm, dan menutup sepenuhnya mesin untuk memastikan bahawa tidak ada haba yang terbuang dan penjimatan tenaga 30%. Pintu dilapisi dengan jalur getah elastik tahan suhu tinggi, yang dapat menutup pintu mesin untuk mengelakkan udara panas keluar.

Dengan menggunakan engsel keluli berkekuatan tinggi dan pemegang pintu, jangka hayat mesin dinaikkan sebanyak 40% berbanding syarikat lain. Penggunaan mesin pengering dulang penyaring keluli tahan karat tidak akan menghasilkan bahan berbahaya, memastikan kebersihan pengeluaran teh

## KELEBIHAN

1. Reka bentuk pengeringan berputar, daun teh dipanaskan secara merata dan pengeringan lebih cepat.
2. Lebih daripada 50% keseluruhan mesin menggunakan reka bentuk modular, masa pengeluaran yang lebih pendek untuk pesanan kumpulan, dan penggantian bahagian yang lebih mudah.
3. Reka bentuk saluran udara yang dipatenkan membolehkan bahagian bawah setiap dulang saringan memasuki udara, yang dengan cepat menghilangkan kelembapan dalam teh dan meningkatkan kecekapan pengeringan.
4. Mesin dengan udara ekzos yang kuat mempunyai saluran keluar kelembapan yang cepat, dan saluran udara dibuka pada awal pengeringan agar kelembapan dapat dikeluarkan lebih cepat dan meningkatkan kecekapan pengeluaran.

## PERMOHONAN

[Mesin Pengeringan Teh Kecil](#) sesuai untuk memproses teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herba, berikut adalah masa kerja yang diperlukan untuk pengeluaran teh di atas.

| Jenis Teh  | Suhu      | Waktu bekerja |
|------------|-----------|---------------|
| Teh hitam  | 80-120 °C | 20-60 Minit   |
| Teh hijau  | 80-120 °C | 20-60 Minit   |
| Teh Putih  | 80-120 °C | 20-60 Minit   |
| Teh Oolong | 80-120 °C | 20-60 Minit   |
| Teh herba  | 80-120 °C | 20-60 Minit   |

Data di atas hanya untuk rujukan, dan masa pemrosesan tertentu akan ditentukan mengikut keadaan sebenar.

## SPESIFIKASI

Senarai spesifikasi [Mesin Pengering Teh](#) :

|                                   |                |                          |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------|
| Model                             |                | DL-6CHZ-9B               |
| Dimensi                           |                | 1420 × 1100 × 2190 mm    |
| voltan                            |                | 380V 50HZ                |
| Elemen pemanasan                  |                | Wayar pemanasan elektrik |
| Kuasa pemanasan total             |                | 13.5 KW                  |
| Kumpulan elemen pemanasan         |                | 1 Kumpulan               |
| Kipas motor                       | Kuasa          | 0.18 KW                  |
|                                   | Kepantasan     | 1400 rpm                 |
|                                   | Voltan dinilai | 220 V                    |
| Palet motor putar                 | Kuasa          | 15 W                     |
|                                   | Kepantasan     | 1250 rpm                 |
|                                   | Voltan dinilai | 220 V                    |
| Kelajuan putaran palet            |                | 6 rpm                    |
| Jenis palet                       |                | Bulat                    |
| Kawasan pengeringan yang berkesan |                | 10.1 m <sup>2</sup>      |
| Jumlah palet pengeringan          |                | 16                       |
| Kapasiti setiap kumpulan          |                | 27-36 kg / masa          |

Spesifikasi semua [Mesin Pengering Teh Ortodoks](#) .

| Model               | 6CHZ-2           | 6CHZ-5           | 6CHZ-9           | 6CHZ-14           | 6CHZ-34           |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Kuantiti Dulang     | 10 keping        | 14 keping        | 16 keping        | 16 keping         | 36 keping         |
| Diameter Dulang     | 50 sm            | 70 sm            | 90 sm            | 110 sm            | 110 sm            |
| Kawasan Pengeringan | 2 m <sup>2</sup> | 5 m <sup>2</sup> | 9 m <sup>2</sup> | 14 m <sup>2</sup> | 34 m <sup>2</sup> |
| Kapasiti            | 6-8 kg           | 15-20 kg         | 27-36 kg         | 42-56 kg          | 102-136 kg        |

Sekiranya anda mempunyai keperluan khas, ia dapat disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.

**FOTO**



得力. 的烘干机

# Rotary Tea Dryer DL-6CHZ-9B

Voltage: 380V 50HZ  
Heating Power: 15 kw  
Tray Layers: 16 Layers  
Tray Diameter: 90 cm  
For All Kind Tea

27 kg Per Batch  
Drying Area: 9m<sup>2</sup>  
Stainless Steel Trays



**L:142cm W:110cm H:219cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767





生产车间 1





**HUBUNGI**

**Sekiranya anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk mendapatkan harganya.**



**↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terkini secara langsung ↑**





Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

**Boleh ↓ Anda juga boleh meninggalkan maklumat hubungan anda di bahagian bawah. Kami biasanya menghubungi anda dalam masa lebih kurang 10 minit ↓ ↓**