

## PENERANGAN

Peralatan Dehidrator [Teh](#) DL-6CHZ-36 mempunyai 2 rak dulang, masing-masing rak mempunyai 18 lapisan, jumlahnya mempunyai dulang 36pcs, kawasan pengeringan 34m<sup>2</sup>, pemanasan dengan wayar pemanasan elektrik, kuasa total 36kw, suhu maksimum dapat 180 °C.

Kerana pengering pemanasan elektrik tidak terjejas oleh persekitaran luaran, musim, iklim, dan lain-lain, dan dapat bekerja selama beberapa jam secara berterusan, dan dapat menjamin kualiti, warna, penampilan, aroma bahan, dan dapat memenuhi syarat pengeringan pelbagai bahan yang berbeza, selain kesan pengeringan dari operasi Pengeringan teh, ia juga dapat digunakan untuk makanan laut, daging, buah-buahan dan sayur-sayuran, biji, herba dan biji-bijian. dll

Kerana saluran udara yang unik dan reka bentuk pengeringan putar, kami mesin 30% lebih cekap daripada pengering syarikat lain!

## KELEBIHAN

1. Reka bentuk pengeringan berputar, daun teh dipanaskan secara merata dan pengeringan lebih cepat;
2. Lebih daripada 50% keseluruhan mesin menggunakan reka bentuk modular, masa pengeluaran yang lebih pendek untuk pesanan kumpulan, dan penggantian bahagian yang lebih mudah;
3. Reka bentuk saluran udara yang dipatenkan membolehkan bahagian bawah setiap dulang saringan memasuki udara, yang dengan cepat menghilangkan kelembapan dalam teh dan meningkatkan kecekapan pengeringan;
4. Mesin pengering teh jenis dua pintu, yang pertama di industri yang menggunakan struktur gesper pintu kontena, yang lebih mudah untuk membuka dan menutup pintu, tahan lama, dan ditutup dengan lebih baik.

## PERMOHONAN

[Peralatan Dehidrator Teh](#) sesuai untuk memproses teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herba, berikut adalah masa kerja yang diperlukan untuk pengeluaran teh di atas.

Jenis Teh	Suhu	Waktu bekerja
Teh hitam	80-120 °C	20-60 Minit
Teh hijau	80-120 °C	20-60 Minit
Teh Putih	80-120 °C	20-60 Minit
Teh Oolong	80-120 °C	20-60 Minit
Teh herba	80-120 °C	20-60 Minit

Data di atas hanya untuk rujukan, dan masa pemrosesan tertentu akan ditentukan

mengikut keadaan sebenar.

## SPESIFIKASI

Senarai spesifikasi [pengeringan teh pengeringan](#) :

Model	DL-6CHZ-34	
Dimensi	2600 × 1800 × 2900mm	
voltan	380/50 V / Hz	
Elemen pemanasan	Wayar pemanasan elektrik	
Kuasa pemanasan total	36 KW	
Kumpulan elemen pemanasan	6 Kumpulan	
Kipas motor	Kuasa	3 KW
	Kepantasan	1400 rpm
	Voltan dinilai	380 V
Palet motor putar	Kuasa	80 W
	Kepantasan	1250 rpm
	Voltan dinilai	220 V
Kelajuan putaran palet	6 rpm	
Jenis palet	Bulat	
Diameter palet pengeringan	110 sm	
Kawasan pengeringan yang berkesan	34 m <sup>2</sup>	
Jumlah palet pengeringan	36 keping	
Kapasiti setiap kumpulan	100-170 kg / masa	

Spesifikasi semua [Mesin Pengering Teh Ortodoks](#) .

Model	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
Kuantiti Dulang	10 keping	14 keping	16 keping	16 keping	36 keping
Diameter Dulang	50 sm	70 sm	90 sm	110 sm	110 sm
Kawasan Pengeringan	2 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	14 m <sup>2</sup>	34 m <sup>2</sup>
Kapasiti	6-8 kg	15-20 kg	27-36 kg	42-56 kg	102-170 kg

Sekiranya anda mempunyai keperluan khas, ia dapat disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.

## FOTO













**HUBUNGI**

**Sekiranya anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk mendapatkan harganya.**



**↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terkini secara langsung ↑**





Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

**Boleh ↓ Anda juga boleh meninggalkan maklumat hubungan anda di bahagian bawah. Kami biasanya menghubungi anda dalam masa lebih kurang 10 minit ↓ ↓**