

Penerangan

Ini [Pengering daun teh pemanasan elektrik](#) Mempunyai 16 dulang penapis, diameter setiap dulang adalah 110 cm, jumlah kawasan pengeringan 14.5m². Ia boleh memproses 60-75 kg teh basah setiap batch.

Lebih daripada 50% daripada keseluruhan mesin mengamalkan reka bentuk modular, masa pengeluaran yang lebih pendek untuk pesanan batch, dan penggantian bahagian yang lebih mudah.

Mesin pengeringan teh jenis dua pintu, yang pertama dalam industri untuk mengadopsi struktur gelang pintu kontena, yang lebih mudah untuk membuka dan menutup pintu, tahan lama, dan lebih baik dimeteraikan.

Reka bentuk kawalan suhu dua, secara automatik memotong kuasa apabila suhu melebihi had, untuk mengelakkan suhu yang berlebihan daripada merosakkan teh.

Menggunakan struktur kawalan suhu mikrokomputer, menambah modul had suhu mekanikal untuk memastikan bahawa kawalan suhu adalah tidak jelas dan tidak akan merosakkan teh kerana suhu tinggi.

Kelebihan

1. Reka bentuk pengeringan berputar, daun teh dipanaskan secara merata dan mengeringkan lebih cepat;
2. Penggunaan dulang penapis keluli tahan karat tidak akan menghasilkan bahan yang berbahaya, memastikan kebersihan pengeluaran teh;
3. Menggunakan engsel keluli kekuatan tinggi dan pemegang pintu, hayat perkhidmatan mesin meningkat sebanyak 40% berbanding dengan syarikat lain;
4. Reka bentuk saluran udara yang dipatenkan membolehkan bahagian bawah setiap dulang penapis memasuki udara, yang dengan cepat menghilangkan kelembapan dalam teh dan meningkatkan kecekapan pengeringan.

Permohonan

[Mesin pengering teh](#) sesuai untuk memproses teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herba, berikut adalah masa kerja yang diperlukan untuk pengeluaran teh di atas.

Jenis teh	Suhu	Masa bekerja
Teh hitam	80-120 °C	20-60 minit
Teh Hijau	80-120 °C	20-60 minit
Teh putih	80-120 °C	20-60 minit
Teh Oolong	80-120 °C	20-60 minit
Teh herba	80-120 °C	20-60 minit

Data di atas hanya untuk rujukan, dan masa pemrosesan tertentu akan ditentukan mengikut keadaan sebenar.

Spesifikasi

[Mesin pengering teh dua pintu](#) Senarai Spesifikasi:

Model		DL-6chz-14QB
Dimensi		1400x1320x2300 mm
Voltan		380V 50Hz
Elemen pemanasan		Kawat pemanasan elektrik
Jumlah kuasa pemanasan		18.0 kW
Kumpulan Elemen Pemanasan		3 kumpulan
Motor kipas	Kuasa	0.75 kW
	Kelajuan	1400 rpm
	Voltan dinilai	380 v
Pallet Rotary Motor	Kuasa	60 w
	Kelajuan	1250 rpm
	Voltan dinilai	220 v
Kelajuan putar palet		6 rpm
Jenis palet		Bulat
Kawasan pengeringan yang berkesan		14.6 m ²
Bilangan pallet pengeringan		16
Kapasiti setiap batch		42-56 kg/batch

Model	6chz-2	6chz-5	6chz-9	6CHZ-14	6chz-34
Kuantiti dulang	10 pcs	14 pcs	16 pcs	16 pcs	36 pcs
Diameter dulang	50 cm	70 cm	90 cm	110 cm	110 cm
Kawasan pengeringan	2 m ²	5 m ²	9 m ²	14 m ²	34 m ²
Kapasiti	6-8 kg	15-20 kg	27-36 kg	42-56 kg	102-136 kg

Jika anda mempunyai keperluan khas, ia boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.

Gambar







Hubungi

Jika anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk mendapatkan harga.



↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terkini secara langsung ↑
↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ Anda juga boleh meninggalkan maklumat hubungan anda di bahagian bawah. Kami biasanya menghubungi anda dalam kira - kira 10 minit ↓ ↓