

PENERANGAN

Mesin penggulung teh DL-6CRT-75 mempunyai tindakan berganda, terutamanya untuk memutar teh, diameter gendang 75cm, kapasiti kira-kira 120 kg setiap kelompok.

Permukaan cakera dalam satu larian ditekan daripada plat keluli tahan karat untuk menjadikan panel dan gelegar menjadi satu bahagian, yang mengurangkan nisbah pecah teh dan meningkatkan nisbah jalurnya.

Mesin menguli menggunakan gear cacing, dan dram menguli dipacu melalui bahagian yang disambungkan secara mekanikal. Pergerakan emparan dalam cakera penetapan yang dibina dengan gelegar menjadikan teh dalam dram menguli mengalami tindakan menguli yang dihasilkan antara kelenjar atas dan gelegar cakera penetapan bawah. Tahap menguli teh boleh diselaraskan dengan mengawal tekanan kelenjar.

KELEBIHAN

1. Reka bentuk kotak gear cacing turbin, nyahpecutan adalah stabil dan tahan lama.
2. Reka bentuk pemegang pelepasan bawah, perlahan-lahan menolak pemegang, teh boleh jatuh dengan mudah.
3. Reka bentuk tinggi tong rolling boleh menghalang daun teh daripada jatuh.
4. Bahagian sokongan mesin diperbuat daripada besi tuang, yang kuat dan tahan lama.
5. Arka bar rolling telah diperbaiki selama beberapa dekad, dan reka bentuk yang optimum telah diperolehi. Kecekapan daun teh menjadi jalur-jenis meningkat sebanyak 30%.

PANDANGAN MELETOP

Jenis Teh	Waktu bekerja
Teh hitam	30-90 minit
Teh hijau	4-6 minit
Teh Oolong	4-6 minit
Teh herba	4-6 minit

Data di atas adalah untuk rujukan sahaja, dan masa pemprosesan khusus hendaklah ditentukan mengikut situasi sebenar.

SPESIFIKASI

Senarai spesifikasi [Mesin Tea Twisting](#) :

Model	DL-6CRT-75	
Dimensi	2050*1670*2050 mm	
Voltan masukan	380V / 50Hz	
Diameter cakera teh	1310 mm	
Diameter tong	750 mm	
Ketinggian tong	580 mm	
Enjin yang sepadan	Kuasa	4 kW
	Kelajuan	1430 RPM
	Voltan terkadar	380V
Kelajuan tong	35 RPM	
Berat badan	1075 Kg	
Kapasiti maksimum setiap kelompok	120 kg/batch	
Kapasiti untuk teh hijau	120-1200 kg/j	
Kapasiti untuk teh hitam	120-240 kg/j	

Spesifikasi semua [Mesin Meja Gelek Teh](#) .

Model	Diameter tong	Ketinggian tong	Kapasiti
6CRT-25	25 sm	18 sm	3 kg/kelompok
6CRT-30	30 sm	21 sm	5 kg/kelompok
6CRT-35	35 sm	26 sm	8 kg/kelompok
6CRT-40	40 sm	25 sm	11 kg/kelompok
6CRT-45	45 sm	28 sm	15 kg/kelompok
6CRT-50	50 sm	28 sm	20 kg/batch
6CRT-55	55 sm	40 sm	35 kg/kelompok
6CRT-65	65 sm	48 sm	60 kg/kelompok

Jika anda mempunyai keperluan khas, ia boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.

BUTIRAN



Jarak antara rolling barrel dan rolling disc setiap mesin adalah berbeza bagi memastikan setiap mesin boleh membuat teh berkualiti terbaik.



Bahagian sokongan mesin diperbuat daripada besi tuang, yang kuat dan tahan lama.



Lengan ganda menggunakan struktur penutup terbuka lengan dua, yang mempunyai kapasiti gelas yang kuat dan operasi yang stabil.



Reka bentuk unik rolling disc dan rolling bar sudut kecenderungan, kelajuan meningkat sebanyak 30% berbanding syarikat lain.

FOTO

Assistant
...Delix Tea Machine

力. 向...
力. 向...

Tea Rolling Machine DL-6CRT-75

Voltage: 380V 50Hz

Power: 4KW

Barrel Diameter: 75cm

Barrel Height: 58cm

For All Kind Tea



120 kg Per Batch

Double Action Arm

Stainless Steel Type

L:205cm W:167cm H:205cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767









HUBUNGI

Jika anda berminat dengan produk ini, sila hubungi kami untuk mendapatkan harga.



↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terkini secara terus ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ Anda juga boleh meninggalkan maklumat hubungan anda di bahagian bawah. Kami biasanya menghubungi anda dalam masa kira-kira 10 minit ↓ ↓